



max
obr/min
24.000



Powyższy diagram przedstawia dane orientacyjne. Zależą one od twardości materiału, mocy wrzeciona, sztywności układu obrabiarka-przedmiot-narzędzie.

AXIAL ANGLE

15/25°**Z1+1**

BODY

STEEL**PCD**

H=2.5mm

+ NEGATIVE



DRILL



ZASTOSOWANIE

Frezy do wiercenia, rowkowania, rozkroju płyty wiórowej, MDF, sklejk, płyt kompozytowych, także jednostronnie jak i dwustronnie laminowanych. Do maszynowej obróbki, w tym głównie CNC.

INFORMACJE TECHNICZNE

Korpus stalowy. Do spiralnych trzech krawędzi lutowane są pojedyncze, diamentowe płytki tnące PCD o grubości 2,5 mm. Od czoła płytka wiercąca VHM. Możliwość ostrzenia 3-4 krotnie.

kod RH prawoskrętny	kod LH lewoskrętny	D	I	S	LT	Z
800.0820.75-A10	800.0820.76-A10	8	20	10	75	2+1HW
800.0825.75	800.0825.76	8	25	8	75	3+1HW
800.0825.75-A12	800.0825.76-A12	8	25	12	75	3+1HW
800.1025.75-A10	800.1025.76-A10	10	25	10	72	3+1HW
* 800.1025.75	800.1025.76	10	25	12	72	3+1HW
* 800.1225.75	800.1225.76	12	25	12	75	3+1HW
* 800.1235.75	800.1235.76	12	35	12	85	4+1HW
* 800.1245.75	800.1245.76	12	45	12	93	5+1HW
800.12725.75	800.12725.76	12.7	25	12.7	75	3+1HW
800.12745.75	800.12745.76	12.7	45	12.7	105	5+1HW
800.1535.75	800.1535.76	15.87	35	15.87	93	4+1HW
800.1545.75	800.1545.76	15.87	45	15.87	105	5+1HW
800.1625.75	800.1625.76	16	25	16	85	3+1HW
800.1635.75	800.1635.76	16	35	16	93	4+1HW
* 800.1645.75	800.1645.76	16	45	16	105	5+1HW
800.1825.75	800.1825.76	18	25	20	85	3+1HW
800.1835.75	800.1835.76	18	35	20	93	4+1HW
800.1845.75	800.1845.76	18	45	20	105	5+1HW
800.1855.75	800.1855.76	18	55	20	115	6+1HW
800.1925.75	800.1925.76	19.05	25	19.05	85	3+1HW
800.1945.75	800.1945.76	19.05	45	19.05	105	5+1HW
800.2025.75	800.2025.76	20	25	20	85	3+1HW
800.2035.75	800.2035.76	20	35	20	93	4+1HW
800.2045.75	800.2045.76	20	45	20	105	5+1HW
800.2055.75	800.2055.76	20	55	20	115	6+1HW
800.2065.75	800.2065.76	20	65	20	123	7+1HW
800.2072.75	800.2072.76	20	72	20	128	8+1HW
800.2525.75	800.2525.76	25	25	25	90	3+1HW
800.2535.75	800.2535.76	25	35	25	100	4+1HW
800.2545.75	800.2545.76	25	45	25	110	5+1HW
800.2555.75	800.2555.76	25	55	25	120	6+1HW
800.2565.75	800.2565.76	25	65	25	130	7+1HW
800.2572.75	800.2572.76	25	72	25	135	8+1HW

* w stałej sprzedaży